


# ALTEC<sup>®</sup> T 111

## Industrie-Spezialreiniger rückpflegend



- rückpflegendes Hochkonzentrat ermöglicht wirtschaftlichen, umweltschonenden und bedarfsgerechten Einsatz
- frei von AOX, EDTA, NTA, BTX und Chlor
- wirkt schnelltrennend in Leichtstoffabscheidern
- geeignet für alle Abwasseraufbereitungsanlagen ÖNORM B5105
- enthält pflegende Additive für Lack-, Kunststoffoberflächen, Gummi
- eignet sich zur manuellen, und zur maschinellen Verarbeitung z. B. in HD-Geräten, Bürst-Saugautomaten, Tauchbädern etc.
- entfettet und pflegt in einem Arbeitsgang Metalle, Lacke, Kunststoffe, Keramik, Fliesen
- Einsatzvielfalt minimiert Lager und Produktsortiment

### Einsatzbereiche:

Hochkonzentratreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von allen alkaliunempfindlichen, wasserträglichen Oberflächen. Löst und entfernt schnell und umweltfreundlich mineralische und synthetische Öle und Fette, Ziehöle und -Fette, Schneid- und Bohröle, Ruß, Harz, Nikotin, Pigmentfarben, Umweltablagerungen, Insekten, Bremsstaub, Schleifstaub, reinigt öl- und gasbetriebene Kleinkesselanlagen und Gasgeräte. etc. Maschinen in der metallverarbeitenden Industrie, in Kfz-Werkstätten, im Schiffs-, Hoch- und Tiefbau. Reinigt und pflegt Baufahrzeuge, Anlagen und Maschinen jeglicher Art, Decks und Persenninge von Schiffen, Werkstattböden, Bohrstände, CNC-Automaten, Dreh- und Fräsbänke, Luftfilter, Stapler, Felgen, Aluminium, Tanksäulen, Kunststoffsitze in Sportstadien, Lichtbänder, Leuchtreklamen, Zelte, Markisen, Kunststoffe, lackierte Oberflächen.

**Einsatz von ALTEC<sup>®</sup> T 111 in Druckereien:** ALTEC<sup>®</sup> T 111 löst frische Farbreste und Verschmutzungen von lackierten Flächen, Schaltplanken, Falzmaschinen, Fußböden, Flurplatten, Türen, Transportbänder (entfernt Druckerschwärze).

### Anwendung und Dosierung:

**Zur Reinigung aller Oberflächen im Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren:** In Verdünnung mit kaltem Wasser pur bis 1:50 auf verschmutzte Flächen mittels Schaumkanone oder 1,5-Liter-Drucksprüher mit Schaumdüse auftragen. 5–10 Minuten einwirken lassen, dann spülen oder zu reinigende Teile im Tauch- oder Wischverfahren reinigen. Nicht für Marmor geeignet (Kalkstein)! vormischen.

### Hinweis:

Leicht- und Buntmetalle vorher an verdeckter Stelle auf Eignung prüfen! Nicht verwenden auf Kalk- und Natursteinflächen, wie Marmor und anderen säureempfindlichen Materialien. Fugen vorher wässern.

### Technische Daten:

Name: **ALTEC<sup>®</sup> T 111**  
Form: flüssig  
Farbe: blau  
pH-Wert: 13,5

Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside sind leicht biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004.



### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise: Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren EG-Sicherheitsdatenblättern!

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält 3-Lauramidopropyl trimethyl ammonium methylsulfat, (R)-p-Mentha-1,8-dien.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau / avec du savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient du 3-Lauramidopropyl trimethyl ammonium methylsulfat, (R)-p-Mentha-1,8-dien. Peut déclencher une réaction allergique.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Team der Anwendungstechnik! Tel.: 055 / 616 55 60

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 20.10.2018 und sollen dem technischen erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.