



Technisches
Datenblatt

MINPUR[®] Be-dunkel

SBK-08 Spritzbetonpulver-dunkel

SBK-08 Spritzbeton und Spachtelpulver

Eigenschaften

- ❶ Dunkles (dunkelgrau) Spritzbetonpulver zur Wiederherstellung der Sichtbetonhaut.
- ❷ Kann mit dem Struktur-Spachtel-Pulver SSP und SBK-08 Farbpigmenten gemischt werden.
- ❸ Nur in Verbindung mit SBK-08 Rep-hell, und Struktur-Spachtel-Pulver SSP anwenden und nur mit den getesteten Permanent-Imprägnierungen Neutec LT 425, Synfola P-IP 20 und Synfola P-IP Perl einsetzen.

Lagerung:

Trocken lagern. Behälter immer gut verschlossen halten.

Haltbarkeit: Bis zur Verarbeitung 12 Monate ab Auslieferdatum

Entsorgung: Sicherstellen, dass das Produkt nicht ins Abwasser oder in die Kanalisation gelangt. Beachten Sie die allgemeinen Vorschriften zur Entsorgung von Bund, .Kanton oder Gemeinde.

Gebrauchsanweisung / Verarbeitung

Grundierung (Haftgrund):

Der Untergrund muss gereinigt und frei von Staub, Fett und Oel sein.

Be-dunkel stellt eine feste Verbindung zwischen Ober- und Untermaterial her. Untergrund mit **M-10** (Mischwasser) bei stark saugenden Untergründen 2 mal unverdünnt vorstreichen (grundieren).

Mischverhältnis im Spritzverfahren:

1 Teil **Be-dunkel** mit 1 Teil **M-10** (Mischwasser) gut aufmischen und vor Gebrauch umtopfen und sieben.

Mischverhältnis bei Strukturspachtelungen:

3 Teil **Be-dunkel** mit ca. 1 Teil **M-10** (Mischwasser) gut aufmischen.

Verarbeitungstemperatur:

8° – 30°C, unverarbeitetes Material vor Feuchtigkeit schützen.

Reinigung der Arbeitsgeräte / Entsorgung

Die Reinigung erfolgt mit Leitungswasser. darf nicht ins Abwasser oder in die Kanalisation gelangen. Angemachte Restprodukte im Kübel aushärten lassen und entsorgen.

Technische Daten

Form	Pulver „Enthält Portlandzement“
Farbe:	dunkelgrau
Verpackung / Lieferform:	15 Kg Ovaleimer
Lagerfähigkeit	Behälter immer gut verschlossen und trocken lagern.
Transportvorschriften	kein Gefahrgut im Sinne der bekannten Transportvorschriften

Gefahrenhinweise

„Enthält Portlandzement“

H315 Verursacht Hautreizungen.
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H335 Kann die Atemwege reizen.
 P261 Einatmen von Staub vermeiden.
 P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
 P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
 P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
 P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
 P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte nicht befreit. Die Austestung der Eignung der beschriebenen Produkte liegt ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Abnehmers und muss durch dafür qualifiziertes Personal erfolgen. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

Ausgabe: Januar 2018

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.